

Calor para la vida

Junkers le ofrece las mejores soluciones de calefacción, agua caliente y sistemas solares para su hogar



Datos técnicos

MODELO		FKT-1 S	FKT-1 W
Montaje		Vertical	Horizontal
Dimensiones	mm.	1.145 x 2.070 x 90	2.070 x 1.145 x 90
Área total	m²	2,37	2,37
Área de apertura	m²	2,25	2,25
Área del absorbedor	m²	2,23	2,23
Volumen del absorbedor	l	1,43	1,76
Peso en vacío	kg	44	45
Presión trabajo máx.	bar	10	10
Caudal nominal	l/h	50	50
Material de la caja		Fibra de vidrio, con esquinas de plástico y chapa de acero tratada con aluminio y zinc	Fibra de vidrio, con esquinas de plástico y chapa de acero tratada con aluminio y zinc
Aislamiento		Lana mineral, de 55 mm. de espesor	Lana mineral, de 55 mm. de espesor
Absorbedor		Selectivo	Selectivo
Recubrimiento absorbedor		PVD	PVD
Circuito hidráulico		Doble serpentín	Doble serpentín
Curva de rendimiento instantáneo			
Factor de eficiencia*		0,811	0,811
Coef. pérdidas lineal*	W/m² K	3,653	3,653
Coef. pérdidas secundario*	W/m² K²	0,0146	0,0146

* Nota: según EN 12975-2 (basada en el área de apertura)

Servicio de Atención al cliente: 902 100 724

Mail: info.junkers@es.bosch.com

Junkers en Internet: www.junkers.es